

REPORT NX



CARACTERISTICAS GENERALES

- Impresor térmico incorporado de alta robustez
- Impresión de etiquetas térmicas autoadhesivas
- Impresión de papel térmico continuo
- 108 teclas para PLU directo
- Reportes de ventas
- Comunicación ethernet, serial o WiFi (802.11)
- 36 vendedores simultáneos
- Función Vendedor flotante
- Función PLU on line
- Función Ticket on line
- Función Pre-empaque
- Precio alternativo, manual o por rangos
- Gestión de número de lote
- Tablas nutricionales, ingredientes, textos libres y fijos
- Posibilidad de imprimir logo del comercio
- Nombre del vendedor, fecha, hora, vencimiento
- Impresión de ticket, copia de ticket y talón ticket
- Mensajes publicitarios programables
- Suma de artículos pesables y no pesables

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Modelo RPX NP31P2C
- Gabinete ABS de alta resistencia
- Dimensiones: 416mm x 470mm x 448mm
- Peso: 14.5 kg
- Capacidad: 0kg a 15kg x 5g y de 15kg a 31kg x 10g
- Tara: - 9.9kg
- Fuente de alimentación: 85 a 265Vac, 47 a 67 Hz
- Display: LCD retroiluminado
- Teclado: 78 teclas a prueba de líquido
- Ancho de impresión: 56mm
- Velocidad de impresión: 100mm/seg
- Vida útil del cabezal térmico: 150 km
- Bandeja de acero inoxidable de 250 mm x 395 mm
- Conexión: RS232, ethernet y WiFi (dependiendo el modelo)
- T° de operación: 5°C a 40°C
- Potencia: 45W